

PVC Schuifraam Smart Slide - Aluplast 5 kamer 70mm

Voor meer levenskwaliteit

Aluplast Smart Slide schuifdeuren zorgen in woningen en bedrijfspanden voor een open en lichte sfeer.

Specificatie:

- inbouwdiepte kozijn: 140mm
- beglazing met glaspakketten tot 41mm
standaard glaspakket is 4/16Ar/4th[Ug=1,0 W/m².K]
- het systeem is voorzien van TPE afdichting
- mogelijkheid van toepassing van ventilatieroosters
- tweezijdig of eenzijdig klink naar keuze
- maximale vleugelafmetingen: 1,5m bij 2,3m.
- hoge stabiliteit, grote constructies zijn mogelijk
- brede keuze aan zandstructuur en houtenerffolieën

Opbouw

Smart Slide schuiframen, waar het innovatieve sluitmechanisme vergemakkelijkt de bediening, die dichtbij de oplossingen in de hefschuifdeursystemen komt. Er werd een TPE afdichting toegepast, waardoor een lager warmtedoorgangscoefficient verkregen werd dan bij andere schuifsystemen.

Bij Smart Slide wordt hoge luchtdichtheid van een standaard opengaand raam met voordelen van schuifraam gecombineerd.

De inbouwdiepte is 140mm en de beglazingspakketten kunnen 41mm dik zijn. Dit betekent, dat een schuifpui op basis van het SmartSlide systeem niet alleen een goede functionaliteit heeft. Hiermee kunnen ook grote constructies gemaakt worden, die goede isolatie bieden.

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=uFrpkCoMUek>

Optioneel kunnen de deuren worden uitgerust met exclusieve veiligheidsvoorzieningen.

Kleuren

Kwalitatief hoogwaardige folie, die in talrijke kleuren leverbaar is, garandeert een kleurvaste en lange levensduur. Aluminium voorzetschaal wordt geanodiseerd.

Hang- en sluitwerk: 5-punt rolnoksluiting

Batix Construct bvba

Hoogmolenstraat 6 9770 Kruishoutem

GSM 0496 784 064 www.batix.re batix@telenet.be

BTW BE 0895.663.059 geregistreerd aannemer: BE 895.663.059/06.26.1.0

